



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 52 43 36  
Fax: +34 973 52 43 81

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)



# VIBRO CULTIVADOR

BRAÇ FLEXIBLE I RELLA REVERSIBLE



[WWW.SEGUES.ES](http://WWW.SEGUES.ES)

## SEGUÉS, más de 30 años ofreciendo calidad y rendimiento

Per feines de llaurat a poca profunditat i sobre rostolls, es fa imprescindible un cultivador de braç flexible **SEGUÉS CBF** on la vibració del braç combinada amb la capacitat de penetració de la rella de 65 mm d'amplada, garanteixen una feina òptima i un acabat imbatible.

### Punts forts cultivadors CBF

#### Avantatges

- Diseny en tres files de braços
- Bastiment reforçat
- Braços collats sobre barres massisses
- Rodet i rascles graduables
- Braços vibro Kongskilde
- 192 mm de distància entre braços
- Enganxall al tercer punt
- Sistema d'enganxall ràpid amb barra inclosa
- Plegat hidràulic en versions de més de 3 m d'ample de treball i fins a 6 m



braços en tres fileres



Enganxall ràpid



Plegat hidràulic a partir de 3 m



Sistema regulació del rodet



Anclatge dels braços sobre barra massissa



Braços vibro Kongskilde

### Equipament de sèrie dels vibro cultivadors **SEGUÉS CBF**

- Enganxall ràpid al tercer punt
- Braç Vibro Kongskilde
- Braços d'acer d'alta qualitat
- Relles reversibles de 65 mm
- Rodet esterrossador Ø400
- Regulació de l'alçada del rodet
- Bastiment reforçat
- Imprimació i pintura de gran resistència als agents corrossius (aigua, sol, humitat, etc...)



Rodet Ø400 montat amb suport i rodament



Rella reversible d'acer d'alta qualitat



Bastiment reforçat amb tub estructural



Enganxall al tercer punt

## CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

### SEGUÉS CBF

Model	Braços	Ample de treball	Ample de transport	Llarg	Alt	Pes	Potència
CBF-11	11	2.150 mm	2.150 mm	2.200 mm	1.350 mm	670 kg	50/65 cv
CBF-13	13	2.500 mm	2.500 mm	2.200 mm	1.350 mm	730 kg	65/85 cv
CBF-16	16	3.050 mm	3.050 mm	2.200 mm	1.350 mm	820 kg	80/105 cv
CBFH-19	19	3.600 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.380 kg	100/130 cv
CBFH-22	22	4.250 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.600 kg	130/160 cv
CBFH-25	25	4.900 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.820 kg	160/175 cv
CBFH-28	28	5.400 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	2.040 kg	180/210 cv
CBFH-31	31	5.900 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	2.260 kg	+240 cv



CBFH-25 Hidràulic

### Opcions disponibles en els VIBRO-CULTIVADORES SEGUÉS



Rascle de molles de 10mm



Doble rodet posterior