



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36
Fax: +34 973 52 43 81

www.segues.es
segues@seguessl.com
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com



VIBRO CULTIVADOR

BRAZO FLEXIBLE Y REJA REVERSIBLE



WWW.SEGUES.ES

www.segues.es

SEGUÉS, más de 30 años ofreciendo calidad y rendimiento

Para un trabajo de laboreo a poca profundidad y sobre rastrojo, se hace imprescindible un cultivador de brazo flexible **SEGUÉS CBF** donde la vibración del brazo junto a la capacidad de penetración de la reja, garantizan un trabajo óptimo y un acabado imbatible.

Puntos fuertes Cultivador CBF



Brazos en tres filas



Enganche rápido



Plegado hidráulico a partir de 3 m



Sistema regulación del rodillo



Anclaje de los brazos sobre barra maciza



Brazos vibro Kongskilde

Ventajas

- Diseño en tres filas de brazos
- Chasis reforzado
- Anclaje de los brazos sobre barras macizas
- Rulo y rastra regulables
- Brazos vibro Kongskilde
- 192 mm de distancia entre brazos
- Enganche al tercer punto
- Sistema de enganche rápido y barra incluida
- Plegado hidráulico en versiones de más de 3 m de ancho de trabajo y hasta 6 m

Equipamiento de serie en los vibro cultivadores **SEGUÉS CBF**

- Enganche rápido al tercer punto
- Brazo Vibro Kongskilde
- Brazos en acero de alta calidad
- Rejas reversibles de 65 mm
- Rodillo desterronador Ø400
- Regulación de la altura del rodillo
- Chasis reforzado
- Imprimación y pintura de gran resistencia a los agentes corrosivos (agua, sol, humedad, etc...)



Rulo Ø400 montado en soporte y rodamiento



Reja reversible en acero de alta calidad



Chasis reforzado con tubo estructural



Enganche al tercer punto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SEGUÉS CBF

Modelo	Brazos	Ancho de Trabajo	Ancho de transporte	Largo	Alto	Peso	Potencia
CBF-11	11	2.150 mm	2.150 mm	2.200 mm	1.350 mm	670 kg	50/65 cv
CBF-13	13	2.500 mm	2.500 mm	2.200 mm	1.350 mm	730 kg	65/85 cv
CBF-16	16	3.050 mm	3.050 mm	2.200 mm	1.350 mm	820 kg	80/105 cv
CBFH-19	19	3.600 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.380 kg	100/130 cv
CBFH-22	22	4.250 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.600 kg	130/160 cv
CBFH-25	25	4.900 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.820 kg	160/175 cv
CBFH-28	28	5.400 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	2.040 kg	180/210 cv
CBFH-31	31	5.900 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	2.260 kg	+240 cv



CBFH-25 Hidráulico

Opciones disponibles en los VIBRO-CULTIVADORES SEGUÉS



Rastra de púas de 10mm



Doble rodillo trasero