



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 524 336  
Fax: +34 973 524 381

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)

[www.segues.es](http://www.segues.es)



SPA

ABONADORAS SUSPENDIDAS  
PARA VIÑEDOS Y ÁRBOLES



[WWW.SEGUES.ES](http://WWW.SEGUES.ES)

## Abonadoras a doble disco especial VIÑA Y FRUTALES

# ABONADORAS SUSPENDIDAS SPA



### SEGUÉS, especialistas en la distribución de abono

“Los distribuidores de abono SEGUÉS SPA, están diseñados y contruidos especialmente para la distribución de abono entre viñedos y árboles, zonas con requerimientos especiales, pudiendo localizar el producto o distribuirlo hasta 18 m de ancho de trabajo con una gran calidad y precisión”

#### PUNTOS FUERTES DE LAS ABONADORAS SEGUÉS SPA:

- Distribución mediante doble disco centrífugo e inoxidable
- Sistema de distribución 100% en acero inoxidable
- Sistema de regulación manual de la dosificación simple e intuitivo
- Accionamiento mecánico de los discos mediante el P.T.O. a 540 rpm.
- Tablas de dosificación y regulación para los productos más comunes
- Dos caídas en el interior de la tolva, una para cada disco.
- Doble criba, una en cada salida, para evitar atascos
- Doble agitador-removedor para un flujo constante y homogéneo
- Sistemas opcionales para localizar el abono entre viñedos y árboles
- Enganche al 3 punto CAT I-II

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE



Doble criba para evitar atascos, una para cada disco



Enganche al 3 punto CAT I-II



Agitador individual en cada salida para un flujo constante



Accionamiento mecánico de los discos mediante PTO a 540 rpm



Sistema de distribución 100% inoxidable

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Carga	Tolva	Ancho	Largo	Alto	Peso
SPA500	600 kg	500 l	1.430 mm	1.110 mm	980 mm	160 kg
SPA750	600 kg	750 l	1.430 mm	1.110 mm	1.200 mm	175 kg
SPA500X	600 kg	500 l	1.430 mm	1.110 mm	940 mm	160 kg
SPA750X	600 kg	750 l	1.430 mm	1.110 mm	1.040 mm	175 kg

Modelos X: Tolva en acero inoxidable

#### OPCIONES DISPONIBLES PARA LAS ABONADORAS SEGUÉS SPA



Divisor interior de la tolva



Localizador bilateral inoxidable y regulable



Toldo ajustable



Salida sección redonda para el localizador bilateral



Mandos de apertura y cierre hidráulicos



Soporte de almacenaje con ruedas