



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36
Fax: +34 973 52 43 81

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
export@seguessl.com



SECADEROS SOLAR

SECADEROS PARA
FRUTOS SECOS



www.segues.es

www.segues.es

SEGUÉS, 40 años EQUIPANDO AL AGRICULTOR

El secadero está especialmente adaptado para el secado de diversos frutos secos como es la avellana, castaña, almendra, pistacho...

Son máquinas móviles, ligeras y fáciles de usar y nos ayudan a la conservación de los frutos secos en condiciones óptimas.

PUNTOS FUERTES:

- Nuestros secaderos tienen el fuego por calentamiento indirecto por intercambiador de manera que no modifica las características del producto.
- Son aptos para secar diversos tipos de frutos secos
- El tiempo de secado es variable e intervienen varios factores, el fruto, la humedad de este antes de secar, la temperatura y humedad exterior...
- Sinfín interior para mover el producto en el silo



EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Cuadro de control eléctrico central
- Sinfín removedor central accionado eléctricamente
- Quemador diésel y depósito de gasoil
- Turbina eléctrica para propulsión del aire caliente
- Secadero móvil remolcado (en función del modelo)
- Termómetro en la tolva para control de la temperatura del secado



DATOS TÉCNICOS:

MODELO	CARGA	M ³ SILO	ALTURA	ALTURA DESCARGA	Ø SILO	ANCHO	LARGO	PESO
SOLAR7	750 Kg	1,2 m ³	2.200 mm	600 mm	1.000 mm	1.400 mm	1.600 mm	350 Kg
SOLAR10	1.000 Kg	2,0 m ³	2.400 mm	400 mm	1.700 mm	1.900 mm	2.200 mm	450 Kg
SOLAR20	2.000 Kg	4,0 m ³	2.950 mm	400 mm	1.940 mm	2.040 mm	2.500 mm	490 Kg
SOLAR30	3.000 Kg	6,0 m ³	3.650 mm	400 mm	1.940 mm	2.040 mm	2.500 mm	655 Kg
SOLAR50	5.000 Kg	10,0 m ³	4.500 mm	500 mm	2.400 mm	2.600 mm	3.300 mm	860 Kg
SOLAR50M	5.000 Kg	10,0 m ³	4.500 mm	500 mm	2.400 mm	2.600 mm	3.600 mm	900 Kg
SOLAR65	6.500 Kg	12,0 m ³	5.000 mm	500 mm	2.400 mm	2.600 mm	3.300 mm	900 Kg
SOLAR65M	6.500 Kg	12,0 m ³	5.000 mm	500 mm	2.400 mm	2.600 mm	3.600 mm	1.050 Kg
SOLAR80	8.500 Kg	16,0 m ³	6.500 mm	500 mm	2.400 mm	2.600 mm	3.300 mm	1.270 Kg
SOLAR80M	8.500 Kg	16,0 m ³	6.500 mm	500 mm	2.400 mm	2.600 mm	3.600 mm	1.380 Kg
SOLAR100M	10.000 Kg	19,0 m ³	8.000 mm	500 mm	2.600 mm	2.600 mm	3.600 mm	1.680 Kg

FUNCIONAMIENTO:

MODELO	POTENCIA ABSORBIDA	Ø TURBINA	MOTOR TURBINA	MOTOR SINFIN	Ø SINFIN	PASO SINFIN	DEPÓSITO GAS-OIL	VOLTAJE
SOLAR7	2,50 kW	380 mm	1,50 kW	1,00 kW	250 mm	300 mm	55 l	220 V
SOLAR10	2,50 kW	380 mm	1,50 kW	1,00 kW	250 mm	300 mm	55 l	220 V
SOLAR20	2,50 kW	380 mm	1,50 kW	1,00 kW	250 mm	300 mm	55 l	220 V
SOLAR30	3,50 kW	380 mm	2,20 kW	1,30 kW	250 mm	300 mm	55 l	380 V
SOLAR50	5,50 kW	500 mm	4,20 kW	1,30 kW	350 mm	300 mm	100 l	380 V
SOLAR50M	7,85 kW	500 mm	5,60 kW	2,25 kW	350 mm	300 mm	100 l	380 V
SOLAR65	5,50 kW	500 mm	4,20 kW	1,30 kW	350 mm	300 mm	100 l	380 V
SOLAR65M	7,85 kW	500 mm	5,60 kW	2,25 kW	350 mm	300 mm	100 l	380 V
SOLAR80	7,85 kW	500 mm	5,60 kW	2,25 kW	350 mm	300 mm	100 l	380 V
SOLAR80M	9,00 kW	700 mm	6,00 kW	3,00 kW	350 mm	300 mm	100 l	380 V
SOLAR100M	9,00 kW	700 mm	6,00 kW	3,00 kW	350 mm	300 mm	100 l	380 V

EQUIPOS OPCIONALES



Elevador eléctrico



Sinfín para cereales



Cinta transportadora para la carga y descarga



Medidor de humedad