



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 524 336  
Fax: +34 973 524 381

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)

[www.segues.es](http://www.segues.es)

RA

ABONADORES AMB CINTA  
I DOBLE DISC ARROSSEGADES



[WWW.SEGUES.ES](http://WWW.SEGUES.ES)

Abonadores de doble disc, cinta i arrossegades de 6 a 10 Tn

## ABONADORES SÈRIE RA



### SEGUÉS RA, MÉS DE 30 ANYS AL MERCAT

“Les abonadores SEGUÉS RA són la prova de l'èxit de les abonadores Segués, presents des de fa més de 30 anys al mercat, amb 3 variants principals de 6, 8 i 10 Tn i amb nombroses adaptacions que converteixen aquesta màquina en una de les abonadores més versàtils i rendibles, combinat amb una distribució immillorable.”

### PUNTS FORTS DE LES ABONADORES SEGUÉS RA:

- Distribució mitjançant doble disc centrífug i inoxidable
- Sistema de distribució 100% proporcional en versions mecàniques i electròniques
- Cinta de gran amplada per evitar la formació de voltes
- Accionament hidràulic dels discs mitjançant dos motors hidràulics
- Comporta de sortida regulable per a la distribució de qualsevol dosi
- Discs de gran diàmetre capaços de distribuir adob mineral i orgànic
- Rodes de tracció per a una menor compactació i millor arrossegament
- Possibilitat de regular electrònicament la màquina.
- Altíssima resistència dels materials
- Diverses capacitats que s'adapten a qualsevol necessitat

### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

| Model | Càrrega   | Tremuja | Ample    | Llarg    | Alt      | Roda       | Pes      |
|-------|-----------|---------|----------|----------|----------|------------|----------|
| RA-6  | 6.000 kg  | 5.000 l | 2.450 mm | 5.780 mm | 2.350 mm | 18.4/15-30 | 2.025 kg |
| RA-8  | 8.000 kg  | 6.500 l | 2.450 mm | 5.780 mm | 2.350 mm | 18.4/15-30 | 2.200 kg |
| RA-10 | 10.000 kg | 8.200 l | 2.450 mm | 6.320 mm | 2.360 mm | 18.4/15-34 | 2.340 kg |

### EQUIPAMENT DE SÈRIE



Doble disc centrífug i de gran diàmetre accionats hidràulicament



Peu de suport mecànic



Roda de tracció per evitar la compactació del terreny



Motors hidràulics d'accionament dels discs



Sistema de distribució proporcional mecànic de sèrie



Comporta de sortida regulada

### OPCIONS DISPONIBLES PER A LES ABONADORES SEGUÉS RA



Circuit independent d'oli accionat pel PTO del tractor



Tendal d'accionament hidràulic



Tendal ajustable



Comptador i regulador de les revolucions dels discs



Enganxall giratori



Sistema electrònic de distribució



Suplement per a la tremuja



Regulador mecànic de l'amplada de treball



Sedàs (criba) per evitar taps i l'entrada de cossos estranys



Vis sens fi a l'interior de la tremuja per materials humits