



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36
Fax: +34 973 52 43 81

www.segues.es
segues@seguessl.com
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com



RA-TM

ABONADORAS GRAN
CAPACIDAD, DOBLE DISCO Y
ARRASTRADAS



www.segues.es

www.segues.es

Abonadoras de doble disco, cinta y arrastradas

ABONADORAS RA-TM 10, 15 y 20



SEGUÉS, más de 30 años perfeccionando el abonado

“Las abonadoras de la serie RA-TM ofrecen la precisión que caracteriza todas las máquinas de Segué, combinada con sistemas de mejora de esta, tolvas de gran capacidad, contando con la más grande del mercado, y sistemas electrónicos de distribución para un perfecto VRA”

Los puntos fuertes de las abonadoras de la serie RA-TM:

- Accionamiento hidráulico de los discos distribuidores
- Avance proporcional mecánico de la cinta en las RA-TM10
- Avance proporcional electrónico de la cinta en las RA-TM15 y 20
- Cinta de gran anchura para evitar bóvedas en el producto
- Discos de gran diámetro capaces de distribuir abono mineral y orgánico
- Ruedas de tracción para una menor compactación y mejor arrastre
- Tándem con eje auto-direccional en los modelos RA-TM15 y 20
- Visor frontal en la tolva
- Lanza con suspensión para un arrastre más cómodo
- Escalera de acceso a la tolva

EQUIPAMIENTO DE SERIE



Ballesta de suspensión en la lanza de tiro



Visor del interior de la tolva



Accionamiento hidráulico de los discos distribuidores



Tándem con eje auto-direccional para las RA-TM15 y 20



Freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento



Sistema de avance proporcional mecánico en las RA-TM10



Apoyo mecánico para las RA-TM10 y 15 e hidráulico para la RA-TM20



Sistema de avance proporcional electrónico en las RA-TM 15 i 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tara	Tolva	Ancho	Alto	Largo	Rueda
RA-TM 10	3.280 kg	8.500 l	2.420 mm	2.540 mm	5.780 mm	520/70R34
RA-TM 15	5.420 kg	12.750 l	2.500 mm	2.830 mm	7.492 mm	18.4/15-30
RA-TM 20	6.640 KG	17.000 L	2.804 mm	3.000 mm	8.530 mm	520/70R34

Otras opciones disponibles para los modelos RA-TM

- + Sistema electrónico “INTELLIGENT”
- + Sistema electrónico ISOBUS
- + Toldo hidráulico RA-TM15 y corredero RA-TM20
- + Selector del disco de distribución
- + Sinfin para bono orgánico
- + Sistema de distribución para abono mineral
- + Criba galvanizada
- + Sistema de regulación del ancho de trabajo