



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 52 43 36  
Fax: +34 973 52 43 81

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS

Abonadora doble disc RAD



[www.segues.es](http://www.segues.es)

## SEGUÉS, més de 30 anys perfeccionant l'abonat

Les abonadores SEGUÉS RAD ofereixen una qualitat de distribució inigualable, a més a més d'una construcció robusta i resistent amb una tremuja estudiada per a oferir la millor caiguda possible del producte, i doble disc centrífug per aconseguir amplades de treball fins a 24 m.

### Avantatges competitius

- Accionament hidràulic de les sortides del producte
- Doble joc de paletes intercanviables i regulables per a una distribució òptima
- Discs de diàmetre més gran per a més amplada i millor distribució.
- Accionament mecànic dels discs mitjançant el P.T.O. a 540 rpm.
- Sistema de distribució fabricat al 100% amb acer inoxidable
- Dues caigudes a l'interior de la tremuja, una per a cada disc
- Criba galvanitzada y desmontable.
- Doble visor frontal a la tolva.
- Llança regulable en alçada i amb amortidor
- Enganxall giratori i amb cargols

### Avantatges significatius



Enganxall giratori amb cargols



Sistema de distribució inoxidable



Doble visor frontal i criba galvanitzada



Llança regulable i amb suspensió

### Equipament de sèrie a totes les abonadoras SEGUÉS RAD

- Doble transmissió.
- Recolzament manual extraïble
- Fre hidràulic de servei i mecànic d'estacionament
- Doble joc de pales distribuïdores
- Escala d'accés a la tremuja
- Criba de tramex galvanitzada.
- Rodes 385/65 R 22.5
- Joc de llums que inclou posició, fre, intermitents i gàlibs.



Escala d'accés a la tremuja



Transmissió interior i fre hidràulic de servei



Doble sortida independent



Recolzament manual i extraïble

### Característiques tècniques

Model	Tara	Càrrega	Ample	Alt	Llarg	Roda
RAD6000	2.250 kg	6.000 kg	2.550 mm	2.530 mm	4.633 mm	385/65R22,5
RAD8000	2.400 kg	8.000 kg	2.550 mm	2.730 mm	4.633 mm	385/65R22,5



### Opcions disponibles en tots els models RAD



Tremuja inoxidable RAD6000



Tremuja inoxidable RAD8000



Tendal ajustable RAD6000 y 8000



Pneumàtics de flotació 500/50-17 nous



Pneumàtics de flotació 500/50-17 nous



Recolzament hidràulic i bomba manual



Deflector per a vores vàlid a ambdos costats



Transmissió amb nus homocinètic