



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36
Fax: +34 973 52 43 81

www.segues.es
segues@seguessl.com
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com



RAD 6000/8000

Abonadoras a doble disco
y caída libre



SEGUÉS, más de 30 años perfeccionando el abonado

Las abonadoras SEGUÉS RAD ofrecen una calidad de distribución inigualable, además de una construcción robusta y resistente con una tolva estudiada para ofrecer la mejor caída posible del producto y doble disco centrífugo para anchos de trabajo hasta 24 m.

Ventajas competitivas

- Accionamiento hidráulico de las salidas del producto.
- Doble juego de paletas intercambiables y regulables para una distribución óptima.
- Discos de mayor diámetro para mayor anchura y mejor distribución
- Discos accionamiento con grupo hidráulico independiente
- Sistema de distribución fabricado 100% en acero inoxidable.
- Dos caídas en el interior de la tolva, una para cada disco.
- Criba galvanizada y desmontable.
- Doble visor frontal en la tolva.
- Lanza regulable en altura y con suspensión.
- Enganche giratorio atornillado.

Ventajas significativas



Enganche giratorio atornillado



Sistema de distribución inoxidable



Doble visor frontal y criba galvanizada



Lanza regulable y con suspensión

Equipamiento de serie en todas las abonadoras SEGUÉS RAD

- Doble transmisión.
- Apoyo manual extraíble.
- Freno hidráulico de servicio y mecánico de estacionamiento.
- Doble juego de paletas distribuidoras
- Escalera de acceso a la tolva.
- Criba de tramex galvanizada.
- Ruedas 385/65 R 22.5
- Juego de luces incluyendo



Escalera de acceso a la tolva



Transmisión interior y freno hidráulico servicio.



Doble salida independiente



Apoyo manual extraíble

Características técnicas

Modelo	Tara	Carga	Ancho	Alto	Largo	Rueda
RAD6000	2.250 kg	6.000 kg	2.550 mm	2.530 mm	4.633 mm	385/65R22,5
RAD8000	2.400 kg	8.000 kg	2.550 mm	2.730 mm	4.633 mm	385/65R22,5



Opciones disponibles en todos los modelos RAD



Tolva inoxidable RAD6000



Tolva inoxidable RAD8000



Toldo ajustable RAD6000 y 8000



Neumáticos flotación 550/45-22.5 nuevos



Neumáticos flotación 500/50-17 nuevos



Apoyo hidráulico + bomba manual



Deflector para lindes válido a ambos lados



Transmisión con nudo homocinético