



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36
Fax: +34 973 52 43 81

www.segues.es
segues@seguessl.com
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com



AGROMAK-5F

LA MÀQUINA DE LES 5 FUNCIONS



WWW.SEGUES.ES

www.segues.es

SEGUÉS, més de 30 anys oferint qualitat i rendiment

L'AGROMAK 5F de MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS és l'eina necessària per un treball del sòl eficient amb una inversió de temps i recursos mínima. D'una sola passada fa 5 feines diferents deixant el terra llest per la sembra. Gràcies a la seva construcció, les seves relles, els discs i el rodets, obre el sòl, barreja la terra, tritura les restes de collita i rostolls, anivella el terreny i amb el rodets compacta la superfície.

Avantatges:

- Bastidor tubular d'alta resistència
- Braços amb relles reversibles i aletes per obrir i barrejar amb el mínim esforç
- 377 mm de distància entre braços - Fins a 800 mm d'alçada de braç
- 680 mm de distància entre files de braços
- Enganxall al tercer punt
- Barra d'enganxament ràpid de sèrie
- Plegat hidràulic en versions d'ample superior als tres metres
- Versions amb fusible o amb braç «NO-STOP»
- Discs amb caixa individual, rodament cònic i segellada per màxima protecció.

Punts forts AGROMAK-5F



Rella reversible amb aletes



Sistema de regulació de l'alçada dels discs



Rodet posterior



Doble fila de relles reversibles i aletes

Equipament de sèrie dels AGROMAK-5F

- Enganxall al tercer punt
- Barra d'enganxall ràpid
- Discs còncaus
- Braços en foneria d'alta qualitat
- Relles reversibles amb aletes
- Regulació de l'alçada dels braços i discs
- Xassís reforçat de 100x100
- Imprimació i pintura de gran resistència als agents corrossius (aigua, sol, humitat, etc...)



Braç NO-STOP amb doble molla



Enganxe ràpid i al tercer punt



Regulació del rodets



Bastiment reforçat amb tub estructural de 100x100

Característiques tècniques

AGROMAK 5-F

Bastidor tubular 100x100 mm

Model	Braços	Discs	Potència	Ample de treball
AGROMAK 5F-5	5	6	75/100 cv	2.500 mm
AGROMAK 5F-7	7	8	105/140 cv	3.000 mm
AGROMAK 5F-9	9	10	135/180 cv	3.800 mm
AGROMAK 5F-11	11	12	165/200 cv	4.600 mm

Bastidor tubular plegable hidràulicament 100x100 mm

Model	Braços	Discs	Potència	Ample de treball
AGROMAK 5F-H9	9	10	135/180 cv	3.800 mm
AGROMAK 5F-H11	11	12	165/220 cv	4.600 mm
AGROMAK 5F-H13	13	14	195/260 cv	5.400 mm
AGROMAK 5F-H15	15	16	225/300 cv	6.000 mm

Opcions disponibles per l'AGROMAK-5F



Braç protegit amb fusible per terrenys sense obstacles



Braç protegit amb doble molla "NO-STOP" per terrenys amb enganxades

