



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 52 43 36  
Fax: +34 973 52 43 81

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)



# AGROMAK-5F

LA MÁQUINA DE LAS 5 FUNCIONES



[WWW.SEGUES.ES](http://WWW.SEGUES.ES)

[www.segues.es](http://www.segues.es)



## SEGUÉS, más de 30 años ofreciendo calidad y rendimiento

El AGROMAK 5F de MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS es el apero necesario para un Trabajo del suelo eficiente con una inversión de tiempo y recursos mínima. En una sola pasada hace 5 trabajos distintos dejando el suelo listo para la siembra. Gracias a su construcción, sus rejas, los discos y el rodillo, abre el suelo, mezcla la tierra, tritura los restos de cosecha y ras-trajos, nivela el terreno y con el rodillo compacta la superficie.

### Ventajas:

- Bastidor tubular de alta resistencia
- Brazos con rejas reversibles y aletas para abrir y mezclar con el mínimo esfuerzo
- 377 mm de distancia entre brazos
- Hasta 800 mm de altura de brazo
- 680 mm de distancia entre filas de brazos
- Enganche al tercer punto
- Barra de enganche rápido de serie
- Plegado hidráulico en versiones de ancho superior a tres metros
- Versiones con fusible o con brazo «NO-STOP»
- Discos con buje individual, rodamiento cónico y sellados para máxima protección

### Puntos fuertes AGROMAK-5F



Reja reversible con aletas



Sistema de regulación de la altura de los discos



Rodillo posterior



Doble fila de rejas reversibles y aletas

### Equipamiento de serie de los AGROMAK-5F

- Enganche al tercer punto
- Barra de enganche rápido
- Discos cóncavos
- Brazos en fundición de alta calidad
- Rejas reversibles con aletas
- Regulación de la altura de los brazos y los discos
- Chasis reforzado de 100x100
- Imprimación y pintura de gran resistencia a los agentes corrosivos (agua, sol, humedad, etc...)



Brazo NO-STOP con doble muelle



Enganche rápido y al tercer punto



Regulación del rodillo



Bastidor reforzado con tubo estructural de 100x100

## Características técnicas

### AGROMAK 5-F

#### Bastidor tubular 100x100 mm

Modelo	Brazos	Discos	Potencia	Ancho de trabajo
AGROMAK 5F-5	5	6	75/100 cv	2.500 mm
AGROMAK 5F-7	7	8	105/140 cv	3.000 mm
AGROMAK 5F-9	9	10	135/180 cv	3.800 mm
AGROMAK 5F-11	11	12	165/200 cv	4.600 mm

#### Bastidor tubular plegable hidráulicamente 100x100 mm

Modelo	Brazos	Discos	Potencia	Ancho de trabajo
AGROMAK 5F-H9	9	10	135/180 cv	3.800 mm
AGROMAK 5F-H11	11	12	165/220 cv	4.600 mm
AGROMAK 5F-H13	13	14	195/260 cv	5.400 mm
AGROMAK 5F-H15	15	16	225/300 cv	6.000 mm

### Opciones disponibles para el AGROMAK-5F



Brazo protegido con fusible para terrenos sin obstáculos



Brazo protegido con doble muelle "NO-STOP" para terrenos con enganchadas

