



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36
Fax: +34 973 52 43 81

www.segues.fr
segues@seguess.fr
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com



AGROMAK-5F

L'OUTIL DES 5 FONCTIONS



WWW.SEGUES.FR

www.segues.fr

SEGUÉS, Depuis 1978 fournissant qualité et rendement

L'AGROMAK 5F de MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS est l'outil nécessaire pour un travail du sol efficace avec une inversion de temps et ressources minime. En une seule passade il fait 5 travaux différents en laissant le sol prêt pour des semailles. Grâce à sa construction, ses dents, des disques et le rouleau, il ouvre le sol, il mélange la terre, il broie des déchets de récolte et des chaumes, il nivelle et, avec le rouleau, il compacte la surface.

Avantages:

- Bâtiment tubulaire d'haute résistance
- Dents avec pointes réversibles et ailes pour ouvrir le sol et mélanger avec pas d'effort
- 377 mm de distance entre dents
- Fin 800 mm d'hauteur sus le bâtiment
- 680 mm de distance entre des files de dents
- Attelage au troisième point
- Barre d'attelage rapide de série
- Pliage hydraulique sur versions de plus de 3 m de largeur de travail
- Versions avec dent fusible ou dent « NO-STOP »
- Disques avec moyeu indépendant, roulement conique et scellé pour la maxime protection

Points forts AGROMAK-5F



Pointe réversible et ailes



Système de régulation de la hauteur des disques



Rouleau Arrière



Double file de pointes réversibles et ailes

Équipement standard sur tous les AGROMAK-5F

- Attelage au troisième point
- Barre d'attelage rapide de série
- Disques concaves
- Dents en fonte d'haute qualité
- Pointes réversibles avec ailes
- Régulation de la hauteur des dents et des disques
- Bâtiment renforcé de 100x100 mm
- Peinture et apprêt avec une grande résistance aux agents corrosifs (eau, soleil, humidité, etc...)



Dent NO-STOP avec double ressort



Attelage rapide au troisième point



Régulation du rouleau



Bâtiment renforcé avec tube structurale de 100x100

Caractéristiques techniques

AGROMAK 5-F

Bâtiment tubulaire 100x100 mm

Modèle	Dents	Disques	Puissance	Largeur de travail
AGROMAK 5F-5	5	6	75/100 cv	2.500 mm
AGROMAK 5F-7	7	8	105/140 cv	3.000 mm
AGROMAK 5F-9	9	10	135/180 cv	3.800 mm
AGROMAK 5F-11	11	12	165/200 cv	4.600 mm

Bâtiment tubulaire 100x100 mm et pliable hydrauliquement

Modèle	Dents	Disques	Puissance	Largeur de travail
AGROMAK 5F-H9	9	10	135/180 cv	3.800 mm
AGROMAK 5F-H11	11	12	165/220 cv	4.600 mm
AGROMAK 5F-H13	13	14	195/260 cv	5.400 mm
AGROMAK 5F-H15	15	16	225/300 cv	6.000 mm

Options disponibles pour l'AGROMAK-5F



Dents protégé par un fusible pour terrains sans obstacles



Dent protégé par double ressort « NO-STOP » pour terrains avec accrochages

