



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 52 43 36  
Fax: +34 973 52 43 81

[www.segues.fr](http://www.segues.fr)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)



# VIBROCOLTEUR

DENT FLEXIBLE ET POINTES REVERSIBLES



[WWW.SEGUES.FR](http://WWW.SEGUES.FR)

## SEGUÉS, Offrant qualité et rendement depuis plus de 30 ans

Pour des travaux de culture a basse profondeur et sur chaumes, est indispensable un cultivateur vibroculteur avec dent flexible SEGUÉS CBF où la vibration des dents combinée avec des pointes réversibles de 65 mm larges, garantissent un travail optimale et une finition imbattable.

### Points forts vibroculteurs CBF

#### Points forts

- Dessin avec trois files de dents
- Bâtiment renforcé
- Dents vissés sur barres massives d'acier
- Rouleau et herse réglables
- Dents flexibles Kongskilde
- 192 mm distance entre dents
- Accrochage au troisième point
- Système d'accrochage rapide avec barre incluse
- Pliable hydrauliquement sur des versions plus de 3 m de largeur et fin 6 m



Trois files de dents



Accrochage rapide



À partir de 3m pliable hydrauliquement



Système de régulation du rouleau



Dents vissés sur barres massives d'acier



Dents vibro Kongskilde

## Équipement de série sur tous des vibroculteurs SEGUÉS CBF

- Accrochage rapide au troisième point
- Vibro dents Kongskilde
- Dents en acier d'haute qualité
- Pointes réversibles de 65 mm
- Rouleau émotteur Ø400
- Régulation de la hauteur du rouleau
- Bâtiment renforcé
- Apprêt et peinture de haute résistance aux agents corrosifs (eau, soleil, humidité, etc...)



Rouleau Ø400 avec roulements



Pointes réversibles en acier d'haute qualité



Bâtiment renforcé avec tuyau structurale



Accrochage au troisième point

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### VIBRO-CULTEURS SEGUÉS CBF

Modèle	Dents	Largeur de travail	Largeur de transport	Longueur	Hauteur	Poids	Puissance
CBF-11	11	2.150 mm	2.150 mm	2.200 mm	1.350 mm	670 kg	50/65 cv
CBF-13	13	2.500 mm	2.500 mm	2.200 mm	1.350 mm	730 kg	65/85 cv
CBF-16	16	3.050 mm	3.050 mm	2.200 mm	1.350 mm	820 kg	80/105 cv
CBFH-19	19	3.600 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.380 kg	100/130 cv
CBFH-22	22	4.250 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.600 kg	130/160 cv
CBFH-25	25	4.900 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.820 kg	160/175 cv
CBFH-28	28	5.400 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	2.040 kg	180/210 cv
CBFH-31	31	5.900 mm	3.000 mm	2.500 mm	1.600 mm	2.260 kg	+240 cv



CBFH-25 Hydraulique

## OPTIONS DISPONIBLES SUR DES VIBRO-CULTEURS SEGUÉS CBF



Herse avec ressorts de 10mm



Double rouleau postérieur