



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36
Fax: +34 973 52 43 81

www.segues.es
segues@seguessl.com
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com



CULTI-CHÍSEL CHM

CHASIS 80X80 Y BRAZO 30X30



WWW.SEGUES.ES


SEGUÉS, más de 30 años ofreciendo calidad y rendimiento

Para un trabajo de laboreo óptimo en suelos medios y duros, pedregosos, con acumulación de maleza, etc... se hace imprescindible un apero robusto, con holgura de brazo y versátil en cuanto a profundidad de trabajo, el nuevo **CULTI-CHÍSEL SEGUÉS CHM**

Ventajas

- Diseños de dos o tres filas de brazos
- Brazos de 30x30
- 260 mm de distancia entre brazos en versiones de dos filas.
- 600 mm de altura de brazo
- 230 mm de distancia entre brazos en versiones de tres filas
- Enganche al tercer punto
- Nuevo e innovador sistema de plegado vertical para menor ancho de transporte

Puntos fuertes CHM



Brazo y amarre CHM



Enganche al tercer punto



Nuevo sistema de plegado vertical



Sistema regulación del rodillo



Regulación presión muelles



Sistema de fijación del brazo al chasis



Dos filas de brazos



Tres filas de brazos

Equipamiento de serie en todos los culti-chisel SEGUÉS CHM

- Enganche al tercer punto
- Sistema de doble muelle ultra-resistente
- Brazo de 30x30
- Brazos en fundición de alta calidad
- Rejas reversibles de acero al boro
- Regulación de la presión de los brazos
- Chasis reforzado de 80x80
- Imprimación y pintura de gran resistencia a los agentes corrosivos (agua, sol, humedad, etc...)



Regulación presión de los brazos



Reja reversible en acero al Boro



Chasis reforzado con tubo estructural



Enganche al tercer punto

Características técnicas

Culti-Chísel brazo 30x30 y dos hileras

Modelo	Plegado	Brazos	Ancho trabajo	Ancho transporte	Potencia cv
CHM-7B	Fijo	7	1.820 mm	1.820 mm	65/75
CHM-9B	Fijo	9	2.340 mm	2.340 mm	75/85
CHM-11B	Fijo	11	2.860 mm	2.860 mm	90/100
CHM-13B	Fijo Hidráulico	13	3.380 mm	3.380 mm 2.860 mm	100/120
CHM-15B	Fijo Hidráulico	15	3.900 mm	3.900 mm 2.860 mm	120/135
CHM-17B	Hidráulico	17	4.420 mm	2.860 mm	135/145
CHM-19B	Hidráulico	19	4.940 mm	2.860 mm	150/165
CHM-21B	Hidráulico	21	5.460 mm	2.860 mm	165/170
CHM-23B	Hidráulico	23	5.980 mm	2.860 mm	170/185
CHM-25B	Hidráulico	25	6.500 mm	2.860 mm	190/210
CHM-27B	Hidráulico	27	7.020 mm	2.860 mm	+210

Culti-Chísel brazo 30x30 y tres hileras

Modelo	Plegado	Brazos	Ancho trabajo	Ancho transporte	Potencia cv
CHM3F13B	Fijo	13	2.990 mm	2.990 mm	110/130
CHM3F16B	Fijo Hidráulico	16	3.680 mm	3.680 mm 2.860 mm	130/145
CHM3F18B	Hidráulico	18	4.140 mm	2.860 mm	140/155
CHM3F20B	Hidráulico	20	4.600 mm	2.860 mm	150/170
CHM3F22B	Hidráulico	22	5.060 mm	2.860 mm	170/180
CHM3F24B	Hidráulico	24	5.520 mm	2.860 mm	175/195
CHM3F26B	Hidráulico	26	5.980 mm	2.860 mm	185/205
CHM3F28B	Hidráulico	28	6.440 mm	2.860 mm	200/220
CHM3F30B	Hidráulico	30	6.900 mm	2.860 mm	215/235
CHM3F32B	Hidráulico	32	7.360 mm	2.860 mm	230/250
CHM3F34B	Hidráulico	34	7.820 mm	2.860 mm	+250

Opciones disponibles en los CULTI-CHÍSEL SEGUÉS



Rodillo desterronador con rodamiento protegido



Rastra de púas de 10mm