



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 524 336  
Fax: +34 973 524 381

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)

[www.segues.es](http://www.segues.es)



P-PL

ABONADORES SUSPESES  
MONO-DISC



[WWW.SEGUES.ES](http://WWW.SEGUES.ES)

Abonadores amb tremuja cònica i un disc

## ABONADORES SUSPESES P-PL



### SEGUÉS, especialistes en la distribució d'adob

"Els distribuïdors d'adob SEGUÉS P i PL, són un model d'èxit, construïts per a la distribució d'adob tant en camps fins a 18 m d'amplada de treball, com entre vinyes i arbres fruiters, zones amb requeriments especials, on es podrà localitzar l'adob a un o ambdós costats"

#### PUNTS FORTS DE LES ABONADORES SEGUÉS P y PL:

- Distribució mitjançant disc centrífug
- Sistema de distribució 100% regulable
- Sistema de regulació manual de la dosificació simple i intuïtiu
- Accionament mecànic del disc mitjançant la P.T.O. a 540 rpm.
- Regulació de la zona del disc on ha de caure l'adob
- Sedàs de serie per evitar l'entrada de cossos estranys i els embossaments
- Petit agitador a la sortida del producte per a una correcta alimentació del disc
- Sistemes opcionals per a localitzar l'adob entre vinyes i arbredes
- Enganxall al tercer punt CAT I-II

#### OPCIONES DISPONIBLES PER A LES ABONADORES P I PL



Agitador articulat



Comandament mecànic a distància



Disc escampador d'acer inoxidable



Obertura i tancament hidràulic



Deflector per escampar sal i sorra




Localitzador lateral un o dos costats

#### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Model	Càrrega	Tremuja	Ample	Llarg	Alt	Pes	Potència
P-250	550 kg	200 l	1.000 mm	1.130 mm	970 mm	46 kg	30 cv
P-300	550 kg	250 l	1.080 mm	1.170 mm	1.040 mm	49 kg	30 cv
P-400	550 kg	300 l	1.140 mm	1.200 mm	1.100 mm	52 kg	30 cv
P-500	550 kg	350 l	1.190 mm	1.230 mm	1.140 mm	54 kg	30 cv
PL-300	550 kg	250 l	1.130 mm	1.180 mm	1.040mm	46 kg	30 cv
PL-400	550 kg	300 l	1.200 mm	1.220 mm	1.100 mm	48 kg	30 cv
PL-500	550 kg	350 l	1.230 mm	1.240 mm	1.140 mm	50 kg	30 cv

Model P: tremuja d'acer. Model PL: tremuja de polietilè

#### EQUIPAMENT DE SERIE



Sedàs per evitar embossaments i l'entrada de cossos estranys



Enganxall al tercer punt CAT I-II



Sistema de Regulación manual



Accionament mecànic del disc mitjançant PTO a 540 rpm