



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 524 336  
Fax: +34 973 524 381

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[recanvis@seguessl.com](mailto:recanvis@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)  
[administracio@seguessl.com](mailto:administracio@seguessl.com)

[www.segues.es](http://www.segues.es)

P-PL

ABONADORAS SUSPENDIDAS  
MONO-DISCO



[WWW.SEGUES.ES](http://WWW.SEGUES.ES)

Abonadoras con tolva cónica y un disco centrífugo

## ABONADORAS SUSPENDIDAS P-PL



### SEGUÉS, especialistas en la distribución de abono

“Los distribuidores de abono SEGUÉS P y PL, son un modelo de éxito, contruidos para la distribución de abono tanto en campo hasta 18 m de ancho de trabajo, como entre viñedos y árboles, zonas con requerimientos especiales, pudiendo localizar el producto a uno o ambos lados”

#### PUNTOS FUERTES DE LAS ABONADORAS SEGUÉS P y PL:

- Distribución mediante disco centrífugo
- Sistema de distribución 100% regulable
- Sistema de regulación manual de la dosificación simple e intuitivo
- Accionamiento mecánico del disco mediante el P.T.O. a 540 rpm.
- Regulación de la zona del disco donde debe caer el abono.
- Criba de serie para evitar atascos y la entrada de cuerpos extraños
- Pequeño agitador en la salida del producto para una correcta alimentación del disco
- Sistemas opcionales para localizar el abono entre viñedos y árboles
- Enganche al 3 punto CAT I-II

#### OPCIONES DISPONIBLES PARA LAS ABONADORAS SEGUÉS P Y PL



Agitador articulado



Mando mecánico a distancia



Disco esparcidor en acero inoxidable



Apertura y cierre hidráulico



Deflector para esparcir sal y arena




Localizador lateral uno o dos lados

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | Carga  | Tolva | Ancho    | Largo    | Alto     | Peso  | Potencia |
|--------|--------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|
| P-250  | 550 kg | 200 l | 1.000 mm | 1.130 mm | 970 mm   | 46 kg | 30 cv    |
| P-300  | 550 kg | 250 l | 1.080 mm | 1.170 mm | 1.040 mm | 49 kg | 30 cv    |
| P-400  | 550 kg | 300 l | 1.140 mm | 1.200 mm | 1.100 mm | 52 kg | 30 cv    |
| P-500  | 550 kg | 350 l | 1.190 mm | 1.230 mm | 1.140 mm | 54 kg | 30 cv    |
| PL-300 | 550 kg | 250 l | 1.130 mm | 1.180 mm | 1.040mm  | 46 kg | 30 cv    |
| PL-400 | 550 kg | 300 l | 1.200 mm | 1.220 mm | 1.100 mm | 48 kg | 30 cv    |
| PL-500 | 550 kg | 350 l | 1.230 mm | 1.240 mm | 1.140 mm | 50 kg | 30 cv    |

Modelo P: Tolva en acero Modelo PL: Tolva en polietileno

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE



Criba para evitar atascos y entrada de cuerpos extraños



Enganche al 3 punto CAT I-II



Sistema de Regulación manual



Accionamiento mecánico del disco mediante PTO a 540 rpm