



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 524 336  
Fax: +34 973 524 381

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[www.seguessl.com](http://www.seguessl.com)  
[www.segues.fr](http://www.segues.fr)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)



## SFI-PES

ABONADORAS SUSPENDIDAS  
CON PESAJE INTEGRADO



[www.segues.es](http://www.segues.es)

[www.segues.es](http://www.segues.es)

## SEGUÉS, ALTA PRECISIÓ EN LA DISTRIBUCIÓ DEL ADOB

Después 40 años al lado del agricultor en la fabricación de abonadoras, las SFI-PES son distribuidores de abono de gran precisión, alta capacidad y altísima fiabilidad. Equipadas con sistema de pesaje y control electrónico, con capacidad para esparcir hasta 36 m las SFI-PES son, sin duda, máquinas imprescindibles para conseguir una fertilización óptima y la mejor cosecha posible.

### PUNTOS FUERTES:

- Sistema de pesaje integrado al bastidor de la máquina que nos permite ajustar en modo automático la apertura de las puertas de dosificación en función de la velocidad del tractor y de las reales características de flujo de los fertilizantes minerales usados.
- Tolva de 1.500lts que se pueden convertir en 3.200lts
- Distribución de alta precisión hasta 36m
- Ajuste sencillo de la cantidad de distribución y ancho de trabajo.
- Mantenimiento simple y reducido
- Pintura anticorrosiva

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Servomotores eléctricos para la regulación de la dosis
- Regulación manual del punto de caída del abono
- Criba en acero inoxidable
- Fondo de tolva inoxidable
- Discos inoxidables con desmontaje rápido
- Regulación rápida para ajustes de las paletas
- Kit de paletas para distribución 12-24m
- Agitador de rotación lenta
- Tubo de descarga
- Ordenador de gestión



Sistema de pesaje integrado al bastidor



Discos inoxidable



Criba de acero inoxidable



Paletas 12-24mts



Regulación del punto de caída del abono

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Carga	Tolva	Ancho	Largo	Alto	Peso	Potencia
<b>SFI-PES 1500</b>	3.800 kg	1.500 l	2.350 mm	1.650 mm	1.230 mm	510 kg	90-100 cv
<b>SFI-PES 2150</b>	3.800 kg	2.150 l	2.350 mm	1.650 mm	1.460 mm	545 kg	140 cv
<b>SFI-PES 2400</b>	3.800 kg	2.400 l	2.800 mm	1.650 mm	1.550 mm	570 kg	140 cv
<b>SFI-PES 2800</b>	3.800 kg	2.800 l	2.350 mm	1.650 mm	1.660 mm	580 kg	160 cv
<b>SFI-PES 3200</b>	3.800 kg	3.200 l	2.800 mm	1.650 mm	1.700 mm	585 kg	180 cv



## EQUIPOS OPCIONALES




Escalera



Ruedas de aparcamiento



Deflector para trabajar los bordes



Kit de luces de señalización



Disco y paletas 33-36m