



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336
Fax: +34 973 524 381

www.segues.es
segues@seguessl.com
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com



SPA

ABONADORES SUSPESES PER
VINYES I FRUITERS



WWW.SEGUES.ES

www.segues.es

Abonadores de doble disc especials per VINYA I FRUITERS

ABONADORES SUSPESES SPA



SEGUÉS, especialistes en la distribució d'adob

"Els distribuïdors d'adob SEGUÉS SPA, han estat dissenyats i construïts especialment per a la distribució d'adob entre vinyes i arbres, zones amb requeriments especials, podent localitzar el producte o distribuir-lo fins a 18 m d'ample de treball amb una gran qualitat i precisió"

PUNTS FORTS DE LES ABONADORES SEGUÉS SPA:

- Distribució mitjançant doble disc centrífug i inoxidable
- Sistema de distribució 100% d'acer inoxidable
- Sistema de regulació manual de la dossificació, simple i intuïtiu
- Accionament mecànic dels discs mitjançant el P.T.O. a 540 rpm.
- Taules de regulació i dosificació pels productes més comuns
- Dues caigudes a l'interior de la tremuja, una per disc
- Doble sedàs, un a cada sortida per evitar embossaments
- Doble agitador-remenador per un cabal constant i homogeni
- Sistemes opcionals per localitzar l'adob entre vinyes i arbres
- Enganxall al 3 punt CAT I-II

EQUIPAMENT DE SÈRIE



Doble sedàs per evitar embossaments, una per disc



Agitador individual a cada sortida per un cabal constant



Sistema de distribució 100% inoxidable



Enganxall al 3 punt CAT I-II



Accionament mecànic dels discs mitjançant la PTO a 540 rpm

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Model	Càrrega	Tremuja	Ample	Llarg	Alt	Pes
SPA500	600 kg	500 l	1.430 mm	1.110 mm	980 mm	160 kg
SPA750	600 kg	750 l	1.430 mm	1.110 mm	1.200 mm	175 kg
SPA500X	600 kg	500 l	1.430 mm	1.110 mm	940 mm	160 kg
SPA750X	600 kg	750 l	1.430 mm	1.110 mm	1.040 mm	175 kg

Models X: tremuja d'acer inoxidable

OPCIONES DISPONIBLES PER A LES ABONADORES SEGUÉS SPA



Divisor interior de la tremuja



Localitzador bilateral inoxidable i regulable



Tendal ajustable



Sortida secció rodona pel localitzador bilateral



Comandaments d'obertura i tancament hidràulics



Suport d'emmagatzematge amb rodes