



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336
Fax: +34 973 524 381

www.segues.es
segues@seguessl.com
recanvis@seguessl.com
export@seguessl.com
administracio@seguessl.com

www.segues.es

SPS

ABONADORES SUSPESES
800 - 1.500 l



WWW.SEGUES.ES

Abonadores de doble disc suspeses 800 - 1500 litres

ABONADORES SUSPESES SPS



SEGUÉS, especialistes en la distribució d'adob

PUNTS FORTS DE LES ABONADORES SEGUÉS SPS:

- Distribució mitjançant doble disc centrífug i inoxidable
- Sistema de distribució 100% d'acer inoxidable
- Sistema de regulació manual de la dossificació, simple i intuïtiu
- Accionament mecànic dels discs mitjançant el P.T.O. a 540 rpm.
- Taules de regulació i dosificació pels productes més comuns
- Dues caigudes a l'interior de la tremuja, una per disc
- Doble sedàs, un a cada sortida per evitar embossaments
- Doble agitador-remenador per un cabal constant i homogeni
- Sistemes opcionals per localitzar l'adob entre vinyes i arbres
- Enganxall al 3 punt CAT I-II

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Model	Càrrega	Tremuja	Ample	Llarg	Alt	Pes
SPS800	1.200 kg	800 l	1.580 mm	1.110 mm	1.030 mm	185 kg
SPS1000	1.200 kg	1.000 l	1.580 mm	1.110 mm	1.180 mm	198 kg
SPS1200	1.200 kg	1.200 l	1.580 mm	1.110 mm	1.330 mm	210 kg
SPS1500	1.200 kg	1.500 l	2.020 mm	1.250 mm	1.370 mm	226 kg
SPS800X	1.200 kg	800 l	1.580 mm	1.110 mm	1.030 mm	185 kg
SPS1000X	1.200 kg	1.000 l	1.580 mm	1.110 mm	1.180 mm	198 kg
SPS1200X	1.200 kg	1.200 l	1.580 mm	1.110 mm	1.330 mm	210 kg
SPS1500X	1.200 kg	1.500 l	2.020 mm	1.250 mm	1.370 mm	226 kg

Models X: tremuja d'acer inoxidable

EQUIPAMENT DE SÈRIE



Doble sedàs per evitar embossaments, una per disc



Enganxall al 3 punt CAT I-II



Agitador individual a cada sortida per un cabal constant



Accionament mecànic dels discs mitjançant la PTO a 540 rpm



Sistema de distribució 100% inoxidable



Doble disc centrífug

OPCIONS DISPONIBLES PER A LES ABONADORES SEGUÉS SPS




Kit paletes per repartir a 24 m



Deflector per distribuir als marges



Divisor interior de la tremuja



Localitzador bilateral inoxidable i regulable



Tendal ajustable



Sortida secció rodona pel localitzador bilateral



Comandaments d'obertura i tancament hidràulics



Suport d'emmagatzematge amb rodes