



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 52 43 36

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[www.seguessl.com](http://www.seguessl.com)  
[www.segues.fr](http://www.segues.fr)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)

**RCF-RCPS-RCPD-RCPL**



**Rodets Cambridge fixes i  
plegables de 2,5 a 12,2 m**



[www.segues.es](http://www.segues.es)

[www.segues.es](http://www.segues.es)

# SEGUÉS, experts en el treball del sòl

Els rodets Cambridge de SEGUÉS RCF, RCPS, RCPD i RCPL estan construïts amb un xassís tubular d'alta resistència i discs de foneria independents sobre seccions oscil·lants. Disponibles a partir de 2,5 i 3 m fixes frontals i posteriors fins a 12,2 m plegables hidràulicament i amb o sense preparador segons la versió.

## Avantatges

### Punts forts rodets Cambridge

- Xassís tubular
- Discs de foneria
- Discs muntats sobre seccions oscil·lants
- Versió posterior en tots els models
- Versió frontal en 2,5 y 3 metres
- Enganxall CAT III en els models fixes
- Enganxall CAT II en els models plegables.
- Pintura d'alta qualitat i resistència
- Baix manteniment i fàcil ús



Seccions oscil·lants



Discs de foneria




Xassís tubular



Enganxall frontal

## Característiques tècniques rodets Cambridge Fixes

Model	Ample treball	Ample transport	Nº discs	Potència	Pes
<b>Versió frontal</b>					
RCF-250-D	2.500 mm	2.500 mm	20	34 cv	875 kg
RCF-300-D	3.000 mm	3.000 mm	24	41 cv	985 kg
<b>Versió posterior</b>					
RCF-250-T	2.500 mm	2.500 mm	20	34 cv	952 kg
RCF-300-T	3.000 mm	3.000 mm	24	41 cv	1.070 kg
<b>Preparador</b>					
Model	Ample treball	Ample transport			Pes
P-RCF-250-H*	2.500 mm	2.500 mm			160 kg
P-RCF-250-M**	2.500 mm	2.500 mm			160 kg
P-RCF-300-H*	3.000 mm	3.000 mm			180 kg
P-RCF-300-M**	3.000 mm	3.000 mm			180 kg



P-RCF-300-H\*



RCF-300-T

## Característiques tècniques rodets Cambridge plegables

### Rodet 3 seccions i unió simple

Model	Ample treball	Ample transport	Seccions	Nº discs	Potència	Pes
RCPS-450	4.500 mm	2.400 mm	3	40	45 cv	2.045 kg
RCPS-530	5.300 mm	2.400 mm	3	47	50 cv	2.720 kg
RCPS-630	6.300 mm	2.400 mm	3	55	60 cv	2.950 kg

### Rodet 3-5 seccions i unió doble

Model	Ample treball	Ample transport	Seccions	Nº discs	Potència	Pes
RCPD-620	6.200 mm	2.750 mm	3	20	34 cv	2.998 kg
RCPD-775	7.800 mm	2.900 mm	5	24	41 cv	3.895 kg
RCPD-820	8.200 mm	2.900 mm	5	20	34 cv	4.060 kg
RCPD-920	9.200 mm	2.900 mm	5	24	41 cv	4.450 kg

### Preparador

Model	Ample treball	Ample transport	Seccions		Pes
P-RCPD-620	6.200 mm	2.750 mm	3		330 kg
P-RCPD-775	7.800 mm	2.900 mm	5		380 kg
P-RCPD-820	8.200 mm	2.900 mm	5		420 kg
P-RCPD-920	9.200 mm	2.900 mm	5		500 kg



### Rodet 5-7 seccions

Model	Ample treball	Ample transport	Seccions	Nº discs	Potència	Pes
RCPL10200	10.200 mm	2.800 mm	5	90	110 cv	6.125 kg
RCPL12200	12.200 mm	2.800 mm	7	105	125 cv	6.678 kg



RCPS-630



P-RCPD-620



RCPS-450



RCPL-12200