

## MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n 25215 SANT RAMON (Lleida)

Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es www.seguessl.com www.segues.fr segues@seguessl.com segues@segues.fr

# **DISCSEG**



Déchaumeurs rapides de 2,5 à 8 m



www.segues.fr

DÉCHAUMEURS - DISCSEG Tel.: +34 973 524 336

## DECHAUMEURS RAPIDES DISCSEG

### MAQUINARIA AGRICOLA SEGUÉS à côté de l'agriculteur depuis 1978

Les Déchaumeurs rapides DISCSEG de SEGUÉS sont le meilleur outil pour le travail du sol à faible profondeur et grande vitesse, permettant en un seul passage, que tous les restes de récolte et de chaumes soient broyés et parfaitement mélangés au sol, et sans égaliser le terrain.

## Les points forts des déchaumeurs rapides DISCSEG sont:

- Déchaumeurs rapides suspendus de 2,5 à 6 et le 8 m traîné.
- A partir de 4 m de repliage hydraulique et permet l'option d'être traîné.
- Les déchaumeurs traînées sont équipées de série d'une barre d'attelagee et 2 roues 400/60 15,5.
- Disques indépendants de 560 ou 610 mm
- Amortissement caoutchouc, moyeu indépendant sur chaque disque
- Distance de 1000 mm entre les rangs
- Distance de 250 mm entre les disques
- Moyeux étanches avec double roulements coniques. Il y a l'option sans entretien.
- Attelage CAT II et III
- Inclinaison optimale des disques réglée en usine
- Peu d'entretien et facile à utiliser
- Rouleau à choisir entre plusieurs types

#### **AVANTAGES:**



Disques indépendants 560 ou 610 mm



Bujes sellados con rodamientos cónicos dobles y sin mantenimiento opcional



Position optimale de les disques

#### **ROULEAUX DISPONIBLES:**



Rouleau Packer 500 ou 600 mm de diamètre



Rouleau à barres 500 mm de diamètre



Rouleau à anneaux



Rouleau en caoutchouc 500 mm de diamètre

## Déchaumeurs rapides légers de 2,5 et 8 mètres

### **ÉQUIPEMENT OPTIONNEL POUR DÉCHAUMEUR TRAÎNÉE**



### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	2	.5	2	.7	3	.0	4.0		
POIDS (Kg)	1.1	1.150		250	1.380		1.900		
Nº DE DISQUES / MOYEUX	2	20		2	24		32		
PUISSANCE OBLIGATOIRE(cv)	60,	/90	75/	75/110		80/110		100/130	
DIAMÈTRE DES DISQUES (mm)	560	610	560	610	560	610	560	610	

LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	4.0	)H*	4.5	5H*	5.0	)H*	6.0	H*	8.0HA*		
POIDS (Kg)	3.0	060	3.5	500	3.8	350	4.6	50	6.250		
Nº DE DISQUES / MOYEUX	32		36		40		48		68		
PUISSANCE OBLIGATOIRE (cv)	130,	130/160		150/180		160/200		180/260		<250	
DIAMÈTRE DES DISQUES (mm)	560	610	560	610	560	610	560	610	560	610	

H\* - Pliage hydraulique

HA\* - Traîné avec repliage hydraulique

segues@segues.fr www.segues.fr