MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
export@seguessl.com

OS - FOCA

ESPARCIDORES DE SAL

MAQUINÁRIA AGRÍCOLA SEGUÉS al lado de las personas desde 1978

Para esparcir materiales a granel con tractor sobre pavimentos, carreteras, calles y donde se requiere una carga autónoma y continua, la solución es, sin duda, un esparcidor de sal OS o FOCA Máquinas robustas y resistentes a la corrosión que provocan los fundentes.

PUNTOS FUERTES:
- Esparcidores robustos y de fácil manejo.
- Tratados con pintura anticorrosiva
- Diferentes sistemas de distribución
- Autocargante.
- El funcionamiento desde el interior de la cabina del tractor.

CARACTERÍSTICAS ESPARCIDOR OS

El esparcidor de sal suspendido OS es el resultado de la experiencia de nuestra empresa en el sector del esparcido de los fundentes adquirida a lo largo de los años. La simplicidad y la funcionalidad son las señas de identidad que distinguen a esta máquina, ya que las operaciones se pueden realizar directamente desde la cabina del tractor.
La posición de carga se puede obtener mediante un cilindro hidráulico que permite la rotación de la máquina, así como la tolva puede cargar la sal directamente de la pila.
Después de devolver la máquina a la posición de trabajo vertical, uno de los motores hidráulicos permiten que el agitador en espiral remueva la sal, permitiendo una caída homogénea sobre el disco.
El otro motor hidráulico permite la rotación del disco esparcidor. La máquina está equipada con dos reguladores velocidad: el primero ajusta la velocidad del agitador giratorio y el segundo ajusta la velocidad del disco esparcidor.

MODELO	CAPACIDAD (m^3)	LARGO (mm)	ANCHO DE TRABAJO (mm)	PESO (kg)
OS-1200	1,2	1.500	3.400	420

CARACTERÍSTICAS ESPARCIDOR FOCA

El esparcidor de sal suspendido FOCA es el resultado de la experiencia de nuestra empresa en el sector del esparcido de los fundentes adquirida a lo largo de los años. La simplicidad y la funcionalidad son las señas de identidad que distinguen a esta máquina, ya que las operaciones se pueden realizar directamente desde la cabina del tractor.
La posición de carga se puede obtiene a través de un cilindro hidráulico que permite la rotación de la máquina, de modo que la tolva puede cargar sal directamente del montón.
Después de haberlo devuelto a la posición de trabajo vertical, los motores hidráulico permiten que el agitador mezcle la sal y sea una solución homogénea. En el lado externo de la tolva de acero hay unos resortes que tensados por un apalanca, ajustan la cantidad de sal o arena que se esparcirá
El esparcidor FOCA contiene un rodillo de trituración y criba.

MODELO	CAPACIDAD (m^3)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ANCHO DE TRABAJO (mm)	PESO (kg)
FOCA-110	0,58	1.450	1.200	1.100	250
FOCA-160	0,78	1.850	1.200	1.600	320
FOCA-200	0,98	2.250	1.200	2.000	480
FOCA-230	1,1	2.500	1.200	2.300	565