



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguesl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
segues@segues.fr



OS - FOCA

ÉPANDEURS DE SEL



www.segues.fr

www.segues.fr

MÀQUINÀRIA AGRÍCOLA SEGUÉS à côté des personnes depuis 1978

Pour l'épandage de matériaux en vrac avec tracteur sur les trottoirs, les routes, les rues et où un chargement autonome et continu est requis, la solution est sans aucun doute un épandeur de sel OS ou FOCA. Des machines robustes résistantes à la corrosion causée par les flux.

POINTS FORTS:

- Épandeurs robustes et faciles à utiliser.
- Traité avec peinture anticorrosion
- Différents systèmes de distribution
- Auto-chargement.
- Commande depuis l'intérieur de la cabine du tracteur.



CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉPANDEUR OS

L'épandeur de sel suspendu OS est le résultat de l'expérience de notre entreprise dans le domaine de l'épandage de flux acquise au fil des années. Simplicité et fonctionnalité sont les maîtres mots qui distinguent cette machine, car les opérations peuvent être effectuées directement depuis la cabine du tracteur.

La position de chargement peut être obtenue au moyen d'un vérin hydraulique qui permet la rotation de la machine, ainsi que la trémie peut charger le sel directement depuis la pile. Après avoir remis la machine en position de travail verticale, l'un des moteurs hydrauliques permet à l'agitateur à spirale de mélanger le sel, permettant une chute homogène sur le disque.

L'autre moteur hydraulique permet la rotation du disque d'épandage. La machine est équipée de deux régulateurs de vitesse: le premier règle la vitesse de l'agitateur rotatif et le second règle la vitesse du disque d'épandage.



MODÈLE	CAPACITÉ (m³)	LONG (mm)	LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	POIDS (kg)
OS-1200	1,2	1.500	3.400	420

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉPANDEUR FOCA

L'épandeur de sel suspendu FOCA est le résultat de l'expérience de notre entreprise dans le domaine de l'épandage de flux acquise au fil des années. Simplicité et fonctionnalité sont les maîtres mots qui distinguent cette machine, car les opérations peuvent être effectuées directement depuis la cabine du tracteur.

La position de chargement peut être obtenue grâce à un vérin hydraulique qui permet la rotation de la machine, de sorte que la trémie puisse charger le sel directement depuis la pile.

Après l'avoir remis en position verticale de travail, les moteurs hydrauliques permettent à l'agitateur de mélanger le sel en une solution homogène. Sur le côté extérieur de la trémie en acier se trouvent des ressorts qui, serrés par un levier, règlent la quantité de sel ou de sable à épandre. L'épandeur FOCA contient un rouleau de concassage et un tamis.



MODÈLE	CAPACITÉ (m³)	LONG (mm)	LARGEUR (mm)	LARGEUR DE TRAVAIL (mm)	POIDS (kg)
FOCA-110	0,58	1.450	1.200	1.100	250
FOCA-160	0,78	1.850	1.200	1.600	320
FOCA-200	0,98	2.250	1.200	2.000	480
FOCA-230	1,1	2.500	1.200	2.300	565

