



**MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.**

Av. Santuari s/n  
25215 SANT RAMON  
(Lleida)  
Tel.: +34 973 524 336

[www.segues.es](http://www.segues.es)  
[www.seguessl.com](http://www.seguessl.com)  
[www.segues.fr](http://www.segues.fr)  
[segues@seguessl.com](mailto:segues@seguessl.com)  
[export@seguessl.com](mailto:export@seguessl.com)



# PL y SRT

## ESPARCIDORES DE SAL SUSPENDIDOS MONODISCO



[www.segues.es](http://www.segues.es)

[www.segues.es](http://www.segues.es)

**MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS al lado de las personas desde 1978**

Los distribuidores de sal y arena PL y SRT están equipados con una tolva de polietileno o acero inoxidable resistente a las agresiones químicas propias de la sal y productos anticongelantes, son perfectas para los trabajos de mantenimiento vial. Si se quiere limitar el ancho de trabajo, pueden equiparse con un lector que nos permitirá trabajar en cualquier espacio con total comodidad.

**PUNTOS FUERTES:**

- Distribución mediante disco centrífugo.
- Sistema de distribución 100% regulable.
- Sistema de regulación de la dosificación simple e intuitivo.
- Regulación de la zona del disco donde debe caer la sal.
- Criba de serie para evitar atascos y la entrada de cuerpos extraños.
- Pequeño agitador en la salida del producto para una correcta alimentación del disco.
- Sistemas especiales para la sal.

**ESPARCIDOR PL**



**EQUIPAMIENTO DE SERIE PL:**

- Agitador y criba para evitar atascos y entrada de cuerpos extraños.
- Disco y 4 paletas de acero inoxidable.
- Tolva de polietileno
- Accionamiento mecánico del disco mediante PTO a 540rpm.
- Apertura y cierre mediante palanca.
- Enganche al 3 punto CAT I-II.
- Ancho de trabajo de 1-6m.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPARCIDOR PL**

| Modelo | Capacidad | Ancho | Largo    | Alto     | Peso     | Potencia    |
|--------|-----------|-------|----------|----------|----------|-------------|
| PL-500 | 400 kg    | 350 l | 1.230 mm | 1.240 mm | 1.140 mm | 60 kg 30 cv |

**ESPARCIDOR SRT**



**EQUIPAMIENTO DE SERIE SRT:**

- Criba de acero inoxidable para evitar atascos y entrada de cuerpos extraños.
- Disco y paletas de acero inoxidable.
- Tolva de acero inoxidable.
- Accionamiento hidráulico.
- Accionamiento mediante PTO del tractor.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPARCIDOR SRT**

| Modelo       | Capacidad | Ancho   | Largo    | Alto     | Peso     | Potencia     |
|--------------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------------|
| SRT-800-PRO  | 740 kg    | 800 l   | 1.500 mm | 1.295 mm | 1.020 mm | 155 kg 30 cv |
| SRT-1000-PRO | 930 kg    | 1.000 l | 1.500 mm | 1.295 mm | 1.045 mm | 168 kg 30 cv |