MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Av. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida) SPAIN
Tel.: +34 973 524 336

www.segues.es
www.seguessl.com
www.segues.fr
segues@seguessl.com
segues@segues.fr

ESCAMPADOR

SPTA - SAL

SEGUÉS, SEMPRE A EL COSTAT DE L'AGRICULTOR

Maquinària Agrícola Segués, SL ofereix un escampador de fem autocàrregable model SPTA i un escampador de fertilitzant SAL per donar solucions als petits i mitjans agricultors.
L'escampador de fertilitzant orgànic autocàrregable SPTA és una màquina dissenyada per eliminar tots els problemes actuals de fertilització amb fertilitzants sòlids com FERTILITZANT, COMPOST, ETC. ... Aquesta eina elimina la necessitat de carregar fertilitzant amb altres màquines, ja que els localitzadors baixen a la posició de càrrega i permeten la càrrega directa de fertilitzant com si fos una pala. Quan es dispensa el fertilitzant, la pala es converteix en tremuja i els localitzadors es despleguen per a realitzar la fertilització. A més, amb un nou sistema vibratori, és possible descarregar tot el material mitjançant un sinfí integrat.

POSICIÓ DE CÀRREGA
Els elements localitzadors plegats carreguen el fertilitzant directament des del terra sense necessitat d'altres màquines o operadors.

POSICIÓ D'ABONAT
En la seva posició de treball la pala es transforma en tremuja i desplega el braç localitzador així com l'element distribuïdor i vibrador

LOCALITZACIÓ DE L'ADOB
La reixa va obrint un solc i l'adob queda localitzat a l'interior d'aquest. També pot escampar-se mitjançant disc o caiguda lliure

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES:

MODEL	LLARG TOTAL (mm)	LLARG PALA (mm)	PES (kg)	POTENCIA (Cv)	CAPACITAT LITRES
SPTA-125	1.750	1.250	320	>40	750
SPTA-150	2.000	1.500	410	>50	900
SPTA-170	2.200	1.700	470	>70	1.000
SPTA-180	2.300	1.800	530	>80	1.100
SPTA-200	2.500	2.000	620	>80	1.250

Els escampadors de fertilitzants en línia SAL localitzen el fertilitzant en una banda estreta en la superfície o en certa profunditat al costat de la línia de plantes a fertilitzar.
S'utilitzen preferentment com a unitats muntades en les sembradores, en cultius en línies a distàncies considerables (blat de moro, hortalisses, etc.)
Disposen de reixes d'obertura a la part posterior de la qual es diposita l'adob, que cau a través d'un tub gruixut i flexible o sobre una rampa formada per les pròpies reixes.
S'aconsegueixen desplaçament de fins a 30 cm amb el localitzador per arribar a la base del cultiu. També comptem amb escampadors de fertilitzant de dosi central que li permeten acoblar diferents implements.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODEL	LLARG TOTAL (mm)	DESPLACAMENT LOCALITZADOR (mm)	PES (kg)	POTENCIA (Cv)	CAPACITAT LITRES
SAL-400	1.200	300	260	>40	400
SAL-600	1.600	300	280	>40	600
SAL-800	1.900	300	300	>40	800
SAL-1000	2.300	300	340	>40	1000